



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID

MOTEUR	Giant SyncDrive Core
ECRAN	Giant RideControl Charge
CAPTEURS	Giant PedalPlus 6-sensor technology
COMMANDE	Giant RideControl Charge
BATTERIE	Giant EnergyPak 500Wh

CADRE

TAILLES	S, M, L
COLORIS	Space Gray
CADRE	ALUXX monotube
FOURCHE	SR Suntour NEX 50mm Suspension
AMORTISSEUR	-

COMPOSANTS

CINTRE	Aluminium 30 degree sweep - 31.8mm
POTENCE	Aluminum angle adjustable 1¼"x 90mm
TIGE DE SELLE	Suspension 30,9x300mm
SELLE	Selle Royal Essenza Plus
PÉDALES	Anti-slip
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 8sp. REVOSHIFT
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	-
FREINS	Shimano MT200 Hydraulic Disc
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT200 Hydraulic Disc
CASSETTE	18T
CHAÎNE	KMC Z610, e-bike optimized
PÉDALIER	Giant Aluminium
BOITIER DE PÉDALIER	N/A

ROUES

JANTES	Giant Double Wall Aluminum 622x19 by Mach 1
MOYEUX	Shimano HB-TX505 [F] Shimano Nexus 8 disc brake [R]
RAYONS	Sapim Leader, stainless 14G(2.0mm) [F] Sapim Strong, stainless 13-14G(2.3-2.0mm) butted [R]
PNEUS	CST Xpedium One 45x622 w/reflection
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger

ACCESSOIRES

ECLAIRAGE	Axa BlueLine 30 LED [F] Spanninga Solo LED [R]
-----------	--

ANTI-VOL

ANTI-VOL	-
----------	---

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX monotube
- Fourche: SR Suntour NEX 50mm Suspension
- Manettes: Shimano 8sp REVOSHIFT
- Pédalier: Giant Aluminium
- Coloris: Space Gray

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	450	500	550
Angle de tube de selle	72,0°	72,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	160	160	180
Angle du tube de direction	70,0°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	43	43	43
Trail (mm)	82	82	82
Empattement (mm)	1095	1105	1125
Longueur des bases (mm)	470	470	470
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60
Stack (mm)	630	630	649
Reach (mm)	375	385	399
Largeur de cintre (mm)	670	670	670
Longueur de potence (mm)	90	90	90
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.